TERMO OCELAIR

OTMBA80 · OTMBA100

CARACTERÍSTICAS

Panel manual

Instalación vertical

Ánodo de magnesio

Resistencia de acero

Tanque esmaltado

Termómetro exterior

Termostato regulable exterior

Desconexión automática de seguridad

Eficiencia energética C





ESPECIFICACIONES

	Termos Eléctricos OCELAIR	Termos Eléctricos OCELAIR
Modelo	OTMBA80	OTMBA100
EAN	8436630110093	8436630110109
Características		
Panel de control	MECANICO	MECANICO
Capacidad (L)	72	90
Termómetro exterior	Sí	Sí
Termostato regulable exterior	Sí	Sí
Resistencia	316L	316L
Tanque Esmaltado	Sí	Sí
Ánodo magnesio anticorrosión	φ22*296	φ22*296
Rango de Tª (°C)	30 A 75 °C	30 A 75 °C
Presión máxima de trabajo (bar)	0.75	0.75
Tensión eléctrica (V-Hz)	220-240 V / 50-60 Hz	220-240 V / 50-60 Hz
Potencia eléctrica (W)	1500	1500
Protección eléctrica	IPX7	IPX8
Instalación	Vertical	Vertical
Consumo anual eléctrico (kw/Año)	1403 kwh	1422 kwh
Eficiencia Energética	C	C
Perfil	M	M
Espesor de aislamiento (mm)	1,8	1,8
Recomendado nº de personas	2-4	3-5
Funciones	Ánodo de magnesio	Ánodo de magnesio
Desconexión automática de seguridad	Sí	Sí
Dimensiones		
Alto x Ancho x Fondo Embalaje (mm)	505 x 465 x 785	505 x 465 x 930
Peso Bruto (kg)	24,5	28,2
Peso Neto (kg)	22	26
Tubería entrada de agua	1/2"	1/2"
Cotas (mm)	φ450*760	φ450*910
Distancia entre agujeros para instalación	220	220

OCELAIR