TERMO OCELAIR

OTWB50 · OTWB80 · OTWB100

CARACTERÍSTICAS

Panel manual

Instalación vertical

Ánodo de magnesio anticorrosión

Resistencia de acero

Tanque esmaltado

Termómetro exterior

Termostato regulable exterior

Desconexión automática de seguridad

Eficiencia energética C





ESPECIFICACIONES

	Termos Eléctricos Mecánicos		
Modelo	OTWB50	OTWB80	OTWB100
EAN	8436607757511	8426607757528	8436607757535
Características			
Panel de control	MANUAL	MANUAL	MANUAL
Capacidad (L)	45	72	90
Termómetro exterior	Si	Si	Si
Termostato regulable exterior	Si	Si	Si
Resistencia	316L	316L	316L
Tanque Esmaltado	Si	SI	Si
Ánodo magnesio anticorrosión	φ18*110	φ18*110	φ18*110
Rango de Tª (ºC)	30 a 75ºC	30 a 75ºC	30 a 75ºC
Presión máxima de trabajo (bar)	0.8MPa	0.8MPa	0.8MPa
Tensión eléctrica (V-Hz)	220-240V/50-60Hz	220-240V/50-60Hz	220-240V/50-60Hz
Potencia eléctrica (W)	1500	1500	1500
Protección eléctrica	IPX4	IPX4	IPX4
Instalación	Vertical	Vertical	Vertical
Consumo anual eléctrico (kw/Año)	1785,3kwh	1957,2kwh	1891,1kwh
Eficiencia Energética	C	C	C
Perfil	M	M	M
Espesor de aislamiento (mm)	20	20	20
Recomendado nº de personas	2-3	2-4	3-5
Funciones	Si	Si	Si
Desconexión automática de seguridad	Si	Si	Si
Dimensiones	435*400*741	505*470*809	505*470*948
Alto x Ancho x Fondo EMBALAJE (mm)	φ380*696	φ450*757	φ450*895
Peso Bruto (kg)	17,4	25	29
Peso Neto (kg)	15,6	22,2	25,8
Tubería entrada de agua	1/2"	1/2"	1/2"
Distancia entre agujeros para instalación	220	220	220

OCELAIR